

## RAKSA UTRYMMESBESPARANDE PUNGVATTENLÅS

EN 274

6582603 plast utrymmesbesparande vattenlås 32mm

6582605 plast utrymmesbesparande vattenlås 32mm med flexibelt rör

6582604 plast utrymmesbesparande vattenlås 32mm med golvrör



### Bruksändamål

- Raksa vattenlåsets uppgift är att leda gråvattnet från lavoaret till avlopps systemet och bilda ett vattenlås, som hindrar avlopps lukter att komma till lokalen.
- Raksa utrymmesbesparande vattenlås är svaret, till nuförtida lavoar skåp, vattenlåsets installations höjd är marknadens lägsta, (från lavoarens avlopps mynning mätt 40mm)
- raksa vattenlåset ryms också i mycket små skåp för sido teleskåp röret är som kortast endast 115mm (mätt från mitt skruven till mitten av vattenlåset).
- Vattenlåset är utrustad med tre stycken slang uttag för tvättmaskin etc. I de märkta uttagen kan kopplas slang av dimension 24, 25 och 19 mm.

### Produkten

Raksa vattenlåset är tillverkat i Finland ända från året 1995 .och produkten har Producerad i Finland ® certifikat.

Raksa vattenlåset är finsk tillverkad och dens egenskaper utvecklas tillsammans med våra kunder och enligt nya krav och önskemål som kommer.

Vid installation av vattenlåset skruvas bottensilen (7) fast med en m6 rostfri skruv i glidskarvens rostfria mutter. den här fastsättnings metoden ger möjligheten att öppna och skruva fast vattenlåset flera gånger exempelvis vid rengöring..

Alla teleskop delar är fast med kon koppling vilket gör helheten stabil och hållbar even för stötar och temperatur förändringar

### Paketet innehåller

32mm vattenlås färdigt ihop monterat i en zipper påse med följande delar

- rostfri bottensil (aisi 304)
- gummi botten propp.
- skummgummi packning
- form packning
- Rostfria skruvar m6x 25mm – 35mm och 70mm
- golvrörets teckbricka
- Beroende på produkten , golvrör (32x680x210), flexibelt rör eller väggrör.

### Tillverkning

Tillverkad enligt standard en 274-1

